

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЧЕБОКСАРСКИЙ
ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ
ЗАВОД»



«ШУПАШКАРТИ
ЭЛЕКТРОАППАРАТ
ЗАВОЧЁ»

АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВИ

428020, г. Чебоксары, пр. Яковлева, 5. Тел. (8352) 39-51-51 (дирекция по продажам), 39-56-09 (справ. завода), 62-04-61 (приемная ген. директора), 39-57-43 (канцелярия).

Е-mail: Cheaz@cheaz.ru; cheaz@chtt.ru, <http://www.cheaz.ru>.

Факс: (8352) 62-72-31



№ 257-29- 150 от «20» апреля 2023г.

Руководителю

На № _____ от «___» _____ г.

Прошу произвести определение физико-механических свойств грунтов под нагрузки по указанным точкам на плане внутри корпуса №7 2-ой площадки АО «ЧЭАЗ» и на прилегающей территории для проектирования размещения оборудования по плану техперевооружения.

Т-1 - 5000 - 6000 кг/м² (накопитель с фундаментом 3м*3 м). Глубина скважины 5 м.

Т-2 - 5000 - 6000 кг/м² (вентплощадка на антресоли из металлопроката с бетонным перекрытием). Глубина скважины 5 м.

Т-3-3500 - 5000 кг/м² (ванна 3*1,0*1,5 с H₂SO₄). Глубина скважины 5 м.

Коммерческие предложения/сметы прислать в срок до 26.04.2023 года 16 часов 00 минут на электронную почту a.arhipov@cheaz.ru, o.muzhzhavlev@cheaz.ru

В коммерческом предложении указать стоимость без НДС, срок выполнения работ, гарантийные обязательства.

Приложение: Планировка, техническая характеристика объекта.

И.о. главного инженера

В.М. Чугунов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
проектируемого здания

№ № п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид строительства	Техническое перевооружение производственного объекта
2	Состав проекта	
3	Характеристика участка строительства	Территория электроаппаратного завода, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д. 5
4	Тип, назначение, характеристика объекта	Производственный корпус представляет собой каркасное одноэтажное здание с самонесущими кирпичными стенами. Здание прямоугольное, размерами в плане крайних осях (В-М) / (З-25) 54 х 132. Каркас производственного корпуса состоит из железобетонных колонн шагом 6 м и железобетонных строительных балок, пролетом 18 м., количество пролетов – 3. К производственному корпусу по оси «4» примыкает 3-х этажный административный корпус из кирпича. Основание корпуса – естественное, фундаменты под колонны – монолитные железобетонные отдельно стоящие мелкого заложения, под наружные самонесущие кирпичные стены – сборные железобетонные фундаментные балки, опирающиеся на фундаменты колонн. Полы – бетонные с полиуретановой окраской, армированный толщиной 180 мм. Стены и столбы выполнены из керамического эффективного (керамблоки) кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен составляет 380 мм, внутренних 250 мм. Сечение столбов на участках (Д-Е) / (17-21) – 640 х 510 мм, (Д-Е) . (21-24) – 510 х 510 мм, по оси Г / 12 – 510 х 770 мм. Наружные стены здания выполнены из красного кирпича с последующим устройством вентилируемого фасада из металlosайдинга с применением утеплителя толщ. 50 мм. Плиты покрытия: железобетонные ребристые размерами 1,5х6 м. Кровля – мягкая, рулонная выполнена из наплавляемого материала в 3 слоя по цементной стяжке толщ. 40 мм, минераловатному жесткому утеплителю в 2 слоя по 50 мм, ребристая плита, с внутренним водостоком. Здание корпуса построено в 1963 году. Рабочий проект разработан ГипроЭнергоПром г. Москва, и запроектирован под механо-гальванический цех.
5	Технико-экономические показатели помещений	Существующий объем здания □ 100816 м3 Существующая площадь застройки □ 8177,90 м2 Существующая общая площадь □ 9257,50 м2
6	Архитектурно- планировочные решения	<u>Исходные данные:</u> Технический отчет № _____ по обследованию строительных конструкций зданий корпуса №7 II площадки в осях В-Е, /5-25 и Заключение №_____ экспертизы промышленной безопасности корпуса №7 II площадки в осях В-Е, /5-25.

		<u>Нормативно-техническая документация:</u> Согласно отраслевым нормам (ОНТП 05-95 "Комитет Российской Федерации по Машиностроению РОСКОМ МАШ. Отраслевые нормы технологического проектирования предприятий автомобильной промышленности, цеха металлопокрытий. ПРИКАЗ от 7 декабря 2020 г. N 500 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ") <u>Требования к проекту:</u> Вновь ремонтируемая производственная часть гальванического цеха состоит из одного пролета в осях 8/25 ряд В/Е размерами 102х18м (планировочное решение прилагается), а также двухэтажный пристрой в осях 17/21 ряд Б/В, в котором должны располагаться санитарно-бытовые помещения общей площадью 248 м2 (планировочное решение прилагается). Стены и конструкции производственных помещений согласно требованиям по устройству гальванического производства до высоты 2 м должны быть покрыты химически стойкими красками или керамическими плитками, защищающими их от воздействия химических веществ. на участках травления, нанесения покрытий, хранения и приготовления растворов, а также на которых возможно применение щелочей, кислот, солей и других вредных веществ, покрытие пола должно быть устойчивым к воздействию химически активных веществ и не допускать их впитывания. Согласно планировочному решению полы на этих участках должны иметь уклон в сторону сливных трапов для отвода сточных вод.
--	--	--

Приложения:

1. Технический отчет № _____ по обследованию строительных конструкций зданий корпуса №7 II площадки в осях В-Е, /5-25.
2. Заключение №_____ экспертизы промышленной безопасности корпуса №7 II площадки в осях В-Е, /5-25.
3. Проект планировки гальванического цеха
4. Рабочий проект ГипроЭнергоПром г. Москва 1963 год., механо-гальванический цех.
5. Генплан с сетями водопровода и канализации 2 площадки АО «ЧЭАЗ».
6. Технический паспорт БТИ инв. № 16935 от 22.06.2006.

