

Типоисполнения и технические данные контакторов серии КМ

Тип контактора	Номенклатурный номер	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Число и исполнение главных контактов	Число и исполнение вспомогательных контактов	Напряжение втягивающей катушки, В	Габаритные размеры, мм, тах			Масса, кг, не более	Примечание	
							Ш	В	Г			
КМ1100	188.100.410	=40	40	1"3"	-	-24	51	110	50	0,4	**	
КМ5100	100.417.302		250		1"3" + 1"Р"	-	-20	64	196	120	1,8	
КМ5103	100.517.312		160	1"3" + 1"Р"	1"3" + 1"Р"	-	74	110			85	1,95
КМ4110Л	100.427.302				1"3" + 1"Р"	-	74		1,8			
КМ4110П	101.427.302				1"3" + 1"Р"	1"3" + 1"Р"	-		64	1,95		
КМ4113П	101.427.311		250	1"3"	-	-40	64	110	85	1,8		
КМ5100	100.417.502				1"3" + 1"Р"	1"3" + 1"Р"	-			74	1,95	
КМ5103	100.517.512				1"3" + 1"Р"	1"3" + 1"Р"	-			64	1,8	
КМ4110Л	100.427.502		=40÷80	160	1"3"	-	-20	110	85	0,98	*	
КМ4100	102.100.305	-24					*					
	102.100.405	-40					**					
	102.100.415	-48					*					
	102.100.505	-80					**					
	102.100.515						***					
	102.100.525						*					
	102.100.905						**					
	102.100.915						**					
	102.100.715		**									
КМ4101	102.101.305	=40÷80	160	1"3"	-	-20	118	85	1,02	*		
	102.101.505					-40				*		
	102.101.515					-80				**		
	102.101.525									***		
КМ4102	102.102.305					1"Р"				-20	*	
	102.102.505									-40	*	
	102.102.515									-80	**	
	102.102.525									***		
КМ4110	102.110.306					=40÷80				160	1"3" + 1"Р"	-
	102.110.406	-24	*									
	102.110.416	-40	**									
	102.110.506	-48	*									
	102.110.516	-80	**									
	102.110.526		***									
	102.110.906		*									
	102.110.916		**									
	102.110.716		**									
	102.110.726		***									
КМ4111	102.111.516	1"3"	1"3"	-40	**							
КМ4112	102.112.516		1"Р"	-40	**							
КМ5100В	103.100.148	=220	250	1"3"	-	-110	82	110	1,1			
	103.100.248				-220							
КМ5102В	103.102.148			1"Р"	-110	118	1,3					
	103.102.248				-220							
КМ5110Р	101.220.737	=80		2"3" + 2"Р"	-	-80	146	110	90	2,2		

* Контактор с мягкими выводами катушки, расположенными слева.

** Контактор с жесткими выводами катушки, расположенными слева.

*** Контактор с жесткими выводами катушки, расположенными справа.